



DRUKVERHOOGERS VOOR ALS DE DRUK TE LAAG IS

Wanneer u te weinig druk heeft lossen onze drukverhogers dit probleem op. Als bijvoorbeeld uit uw regendouche niet voldoende water komt, kan een drukverhoger uitkomst bieden.

Voor huishoudens hebben wij twee versie's, de Jolly en de Twin Jolly. Afhankelijk van de ingangsdruk en de te bereiken druk kan de keuze gemaakt worden uit één van deze twee pompen.

Jolly drukverhoger

De meest compacte drukverhoger. Met automatische aan/uit functie en droogloopbeveiliging. Ook verkrijgbaar als Twin Jolly voor dubbele capaciteit. Dit type geeft een maximale drukverhoging van 1,2 bar (Jolly).



Twin Jolly drukverhoger

De Twin Jolly kan uitkomst bieden wanneer er toch net wat meer water en waterdruk nodig is. Dit toestel kan circa 2,4 bar drukverhoging geven. De pompen zijn gemonteerd op een montageplaat, deze set is dan ook zeer makkelijk te bevestigen aan een oppervlak.

Jolly pompen behoren tot de stilste drukverhogers, de motor wordt gekoeld door het water wat hij verpompt. Zodoende zijn er niet luidruchtige koel ventilatoren nodig.

De pomp detecteert automatisch wanneer er een kraan open gezet wordt en zal dan gaan pompen tot de kraan weer wordt gesloten. Wanneer er geen water aanwezig is zal er automatisch een beveiliging inschakelen om schade aan de pomp te voorkomen.



**Jolly, compacte
drukverhoger in 2
varianten**

**De Jolly verhoogt
de druk met 1,2
bar**

**De Twin Jolly
verhoogt de druk
met 2,4 bar**

**Geeft een
regendouche een
boost**

**Eenvoudig te
monteren**

GARANTIE EN STORING

De pompen zijn vervaardigd uit de best mogelijke materialen.

Op onze pompen zit 1 jaar garantie.



Voordelen van NaRoSo:

- ✓ Uitstekende service met eerlijke garantie.
- ✓ Topkwaliteit, gemaakt met het beste materiaal.
- ✓ Wij staan voor u klaar, ook na de montage.
- ✓ Wij maken ook pomp sets op maat

TECHNISCHE KENMERKEN:

Specificaties	Jolly	Twin Jolly
Geschikt voor watermeter type	Qn1,5	Qn2,5
Maximale drukverhoging in bar*	1,2	2,4
Maximale service flow m ³ /uur *	3,18	3,18
Uitgevoerd met droogloopbeveiliging	Ja	Ja
Uitgevoerd met No-Flow beveiliging	Ja	Ja
Uitgevoerd met motorbeveiliging	Ja	Ja
Frequentie geregeld	Nee	Nee
Regelbare druk	Nee	Nee
Afleesbare druk	Nee	Nee
Breedte in cm.	13,5	36
Lengte in cm.	16,8	30
Hoogte in cm.	16	17
Aansluitmaten in "	1"	1"
Kabellengte in cm.	110	110
Voltage	230V	230V
Kilowatt	0,245	0,49
Ampere	1,5	3
Gewicht in kg.	4,5	10

* Indicatieve waarde, de maximale drukverhoging is afhankelijk van de ingang druk.

✓ Overall voldoende druk. ✓ Voor elke situatie een oplossing. ✓ Altijd vrijblijvend advies.

